

ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA



Zatravnovací dlažbu tvoří ekologické, obdélníkové prvky s charakteristickými zářezy po obvodu a průchozími otvory uvnitř tvarovek. Používají se hlavně jako **zpevnění náspů, příkopů a také při stavbě parkovišť a příjezdových cest ke garážím**. Otvory jsou nejčastěji vyplněny trávou nebo drobným štěrkem, což **umožňuje volný průtok srážek do půdy**.



APLIKACE

Biologicky aktivní povrchy. Terasy, parkové cesty a zahradní pěšiny, chodníky, nádvoří, pasáže. Při správně připraveném podloží také rampy a parkoviště pro osobní automobily.

UŽITEČNÁ DOPORUČENÍ

Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Použití s provozním zatížením do 3,5 t je podmíněno provedením základu v souladu s pokyny výrobce uvedenými v dokumentaci k produktu. Šířka spáry 3-5 mm.

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Čtvercová dlažba s charakteristickými výřezy po obvodu a průchozími otvory uvnitř tvarovky. Hrany jsou opatřeny fazetou standardní velikosti. Bez distančních výstupků. Vzor se skládá z jednoho kamene. Dlažba vyrobená dvouvrstvou technologií. * Z technologických důvodů se může měnit váha palety.


Všechny povrchy by měly být vyrobeny v souladu s pokyny Generálního ředitelství pro státní silnice a dálnice (GDDKiA) č. D-05.03.23.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tloušťka desky (cm)	10 a 8
Hmotnost palety (kg)	10 cm: 1360*; 8 cm: 1020*
Počet kusů na paletě	10 cm: 40; 8 cm: 72

VZORNÍK BAREV

POVRCH STANDARDNÍ



šedá



Podívejte se na tento produkt online na smartphonu

