


CIHLA



Cihla je pravidelná, obdélníková dlažba s hladkým povrchem a fazetou po obvodu kamene. **Jednoduchý tvar zajišťuje neobvyklou praktičnost a snadnou pokládku.** Proto je univerzálním nástrojem v rukou každého dlaždiče. Dlažba Cihla má **velmi široké uplatnění** – skvěle se osvědčuje na chodnících, příjezdových cestách, parkovištích nebo cyklostezkách.



APLIKACE

Tloušťka 4: zahradní cesty a zahradní pěšiny (zatížení pouze pěší dopravu).

Tloušťka 6: terasy, zahradní cesty a zahradní pěšiny, chodníky, pasáže, příjezdové cesty a parkoviště pro osobní automobily

Tloušťka 8: terasy, zahradní cesty a zahradní pěšiny, chodníky, pasáže, příjezdové cesty a parkoviště pro osobní automobily a automobily nad 3,5 t, silnice s nízkou hustotou provozu těžkých vozidel (KR3).

UŽITEČNÁ DOPORUČENÍ

Tloušťka 4: Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Nepoužívejte na plochách využívaných vozidly a s vysokou intenzitou pěšího provozu. Šířka spáry 3-5 mm.

Tloušťka 6: Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Nepoužívejte na pojezdových plochách pro automobily s hmotností vyšší než 3,5 t. Použití s provozním zatížením do 3,5 t je podmíněno provedením základu v souladu s pokyny výrobce uvedenými v dokumentaci k produktu. Šířka spáry 3-5 mm.

Tloušťka 8: Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Použití s provozním zatížením automobilovým provozem nad 3,5 t a zatížením provozem těžkých vozidel KR3 je podmíněno vytvořením základu v souladu s pokyny výrobce uvedenými v dokumentaci k produktu. Šířka spáry 3-5 mm.

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Tloušťka 4 cm, 6 cm, 8 cm: Obdélníkový kámen s hladkým povrchem. Vzor se skládá z jednoho kamene. Kámen je vyroben dvouvrstvou technologií.

* Z technologických důvodů se může měnit váha palety.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tloušťka dlažby (cm)	4 cm, 6 cm, 8 cm
Hmotnost palety (kg)	4 cm i 6 cm: 1380 kg* ; 8 cm: 1520 kg*
Počet m2 na paletě	4 cm: 15 m2; 6 cm 10,8 m2; 8 cm: 8,64 m2

VZORNÍK BAREV

POVRCH STANDARDNÍ*



*Na zvláštní objednávku: Cihla 4 cm (s fazetou) a 8 cm (bez fazety) červená a grafitová.



Podívejte se na tento produkt online na smartphonu

Všechny povrchy by měly být vyrobeny v souladu s pokyny Generálního ředitelství pro státní silnice a dálnice (GDDKiA) č. D-05.03.23.